

**FICHE TECHNIQUE
(DALLE 60X40)**

Notre savoir-faire, associé à notre volonté de nous maintenir à la pointe du marché tant en compétence, qu'en qualité et en compétitivité, est la garantie de la performance de nos produits.

CERAMICAGLO met son professionnalisme à votre service. Notre équipe commerciale, soutenue par des bureaux d'études performants, se tient en permanence à votre écoute pour optimiser vos projets. Nos valeurs : le professionnalisme, l'innovation, le plaisir de travailler en équipe et le bonheur de servir nos clients. Notre ambition: contribuer à enrichir nos clients, nos collaborateurs et notre entreprise. Nous avons voulu cette fiche, comme un guide pour vous aider à concevoir, dimensionner et réaliser vos projets. Nous espérons qu'il vous sera aussi agréable qu'utile à consulter.

Les pavés autobloquants DALLE 60X40 allient robustesse et élégance, faisant d'eux le choix idéal pour vos aménagements extérieurs. Conçus pour résister aux épreuves du temps, ils assurent une stabilité et une durabilité exceptionnelles, que ce soit pour des zones piétonnes ou des allées. Leur design esthétique s'intègre harmonieusement dans tout environnement, ajoutant une touche sophistiquée à vos espaces extérieurs. Avec les pavés DALLE 40X60, transformez vos paysages en alliant fonctionnalité et esthétique, tout en répondant aux exigences les plus strictes en matière de qualité et de longévité.

Il s'agit d'un pavé autobloquant rustique aux arêtes écornées et épauffrées après passage dans un tambour métallique tournant ou franc aux arêtes vives.

Aussi, il y a Les Dalles sont teintés (rouges, noirs ...) dans la masse par des colorants à base de pigments minéraux (oxydes métalliques). Les nuances sont obtenues par mélange de deux teintes de béton dans la masse du pavé.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES (DENOMINATION : DALLE 60X40)

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Epaisseur (cm)	Rapport L/E (cm)
40	60	6	32.8

Enfin, Il est Important de noter que, toujours dans un esprit de recherche de la qualité des matériaux (matières premières...), afin d'uniformiser très exactement la précontrainte. Toutes ces dispositions assurent à nos fabrications une qualité de la plus grande constance. Dans les pages qui suivent, nous présentons la solution la plus simple et la mieux adaptée à votre problème des espaces en question et ceci avec des produits courants et rapidement disponibles.

Usine : KM 15 Route de Goulmima-Errachidia.
Adresse postale : B.P N° 781-Poste Boutalamine Errachidia.
E-mail : ceramicaglos@gmail.com

Pour plus d'information Contactez : +2126 70-049374



COMPOSITION OPTIMALE :

Ciment	CPJ 55
Sable Concassé	classe (0/3)
Grain de riz	classe (3/5)
Gravette	classe 5/8)
Eau	salinité (5g/L)
Couleur	

