

Notre engagement envers l'excellence demeure une priorité, et nous nous efforçons constamment d'atteindre l'excellence en termes de compétence, qualité et compétitivité pour garantir la performance exceptionnelle de nos produits.

L'équipe de professionnels de CERAMICAGLO met son expertise à votre disposition. Soutenue par des bureaux d'études performants, notre équipe commerciale est disponible en permanence pour comprendre vos besoins et optimiser vos projets. Les valeurs fondamentales de notre entreprise incluent le professionnalisme, l'innovation, le travail d'équipe et la satisfaction de nos clients. Notre ambition est de contribuer à l'enrichissement de nos clients, collaborateurs et de notre entreprise.

Cette fiche technique est conçue pour vous guider dans la conception, le dimensionnement et la réalisation de vos projets avec nos poteaux de clôture simples et coudés. Nous espérons qu'elle sera aussi agréable qu'utile à consulter.

Les poteaux de clôture simples et coudés offrent des solutions esthétiques et fonctionnelles pour délimiter et sécuriser les espaces extérieurs.

La caractéristique principale des poteaux réside dans leur capacité à fournir une structure solide pour la clôture tout en ajoutant une touche esthétique. Les dimensions personnalisables permettent une adaptabilité à diverses hauteurs de clôture, et la finition peut être ajustée selon les préférences esthétiques du client.

Nos poteaux de clôture sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité, offrant une durabilité exceptionnelle pour répondre aux besoins de votre projet.

Que ce soit pour des projets résidentiels, commerciaux ou industriels, nos poteaux de clôture simples et coudés sont conçus pour répondre à vos exigences les plus élevées en matière de délimitation et de design extérieur.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES (DENOMINATION: POTEAUX DE CLÔTURE SIMPLES ET COUDÉS)

Type	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Epaisseur (Cm)
POTEAU SIMPLE	200	9	9
	250		
	300		
POTEAU COUDEE	200	9	9
	250		
	300		



COMPOSITION OPTIMALE

Ciment	CPJ 55
Sable Concassé	Classe (0/3)
Gravier grain de riz	Classe (3/5)
Gravette	Classe (5/8)
Eau	Salinité (5/8)



Usine: Km 15, Route Goulmima - Errachidia.
Adresse postale: B.P N° 781-Poste Boutalamine Errachidia.
E-mail: ceramicaglo@gmail.com

Pour plus d'information Contactez : +2126 70-049374